

Primer Filler P565-4501/4505/4507

Una nuova modalità applicativa per una maggiore efficienza in carrozzeria



Oggi per riparare questi danni, normalmente si procederebbe in questo modo:

1. Preparazione
2. Mascheratura
3. Miscelazione prodotto
4. Applicazione a spruzzo
5. Pulizia aerografo



Nexa Autocolor™, marchio da sempre impegnato nella ricerca di soluzioni efficienti per la carrozzeria, oggi propone una nuova modalità applicativa per aumentare la profittabilità, consentendo un notevole risparmio di tempo, prodotto verniciante e materiali ausiliari, senza però rinunciare ad un'elevata qualità della riparazione, grazie alle *caratteristiche uniche dei fondi P565-4501/4505/4507.*



Primer Filler

P565-4501/4505/4507 con applicazione a rullo

- Mascheratura non necessaria
- Facile applicazione
- Nessun overspray
- Ridotte emissioni di VOC
- Risparmio di tempo e prodotto
- Applicazione anche nella zona di preparazione, senza impegnare la cabina di verniciatura
- Risultato identico a quello conseguito con un'applicazione standard
- Rapporto di miscelazione 6:1:1.

Gli unici fondi applicabili a rullo!



I vantaggi dell'applicazione a rullo vs tradizionale per pannello

	Applicazione a spruzzo	Applicazione a rullo
Mascheratura	ca. 10 min.	0
Nylon / carta per mascheratura	ca. 5-7 mt.	0
Nastri vari	ca. 20 mt.	ca. 2 mt.
Tazze monouso / Diluente di lavaggio	1 / 0,25 lt.	0

Nexa Autocolor mette a disposizione un kit sviluppato appositamente per questa nuova modalità di applicazione dei fondi Primer Filler. Il kit, con **codice ROLL001-IT**, è composto da:

- 1 impugnatura
- 20 rulli monouso da 11 cm., lati rotondi
- 20 bicchieri monouso da 600 ml.

